



# BASIC



## Das bodenständige Modell

Unser Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff; optimal auch mit Beschlags- und Vereisungsschutz – aufgrund unserer patentierten Gel-Technologie wird kein Stromanschluss benötigt.

Für nebligere Jahreszeiten und Regionen kann unser Basic auch mit unserer Lotos-Beschichtung geordert werden.

Alle Bestandteile können als Ersatzteile versandt werden, auch die Spiegelfront.

Der Spiegel kommt mit auffälligem, rot-weißem Rand und Befestigungsmaterial (für Stangen mit einem Durchmesser von 60 – 90 mm)

	Produktbezeichnung	Größe (mm)	Kartongröße (mm)	Bruttogewicht (kg)	Beobachtungsabstand	Einsatzgebiet
ice-free	VBB450	450x600	85x85	15	0-10	Hauseinfahrten
	VBB600	600x800	110x90	20	0-15	Gemeindestraßen
	VBB700	oval 700x900	125x100	29	0-20	Gemeinde- / Freilandstraßen
	VBB800	800x1000	125x100	31	0-25	Freilandstraßen
	VBBR60	Ø 600	85x85	18	0-10	Hauseinfahrten
	VBBR80	Ø 800	110x100	23	0-20	Gemeindestraßen
	Lotos	VLB450	450x600	85x85	7,5	0-10
VLB600		600x800	110x90	10	0-15	Gemeindestraßen
VLB700		oval 700x900	125x100	16	0-20	Gemeinde- / Freilandstraßen
VLB800		800x1000	125x100	11	0-25	Freilandstraßen
VLBR60		Ø 600	85x85	8,5	0-10	Hauseinfahrten
VLBR80		Ø 800	110x100	14	0-20	Gemeindestraßen
Standard		VEB450	450x600	85x85	6,5	0-10
	VEB600	600x800	110x90	9	0-15	Gemeindestraßen
	VEB700	oval 700x900	125x100	15	0-20	Gemeinde- / Freilandstraßen
	VEB800	800x1000	125x100	10	0-25	Freilandstraßen
	VEBR60	Ø 600	85x85	7,5	0-10	Hauseinfahrten
	VEBR80	Ø 800	110x100	13	0-20	Gemeindestraßen



**Wir empfehlen unsere Basic-Modelle für Gemeinden und Kommunen!**